



Water Resistant Fire File Owner's Manual



Customer Service / 1-800-828-1438 / www.sentrysafe.com

A lock reference number is required to obtain replacement keys. The reference numbers and/or letters are engraved in the key lock cylinder. Please contact our Customer Service Department (Monday – Friday 8:00 a.m. – 6:00 p.m. E.S.T.) at 1.800.828.1438 or visit our website at www.sentrysafe.com for ordering information.

IMPORTANT

If you experience problems or challenges with your fire file, then please contact us. Many issues can be quickly resolved without the product being returned.

REGISTRATION

www.sentrysafe.com/customer-care/register_your_product

Reasons to register: By registering your SentrySafe product you can easily retrieve forgotten codes and combinations, which would otherwise require a notary letter and payment.

Setting up your file

MOVING THE FILE INTO PLACE:

SentrySafe fire files are heavy, and extra caution is advised when moving the file into place.

WARNING

Do not use the file's handle to lift or move the file; damage to the latching system may result. For the lock to function properly, the file must be leveled from side to side and front to back. Place shims at the bottom corners of the file as necessary to level the file.

Opening the file

KEY LOCK:

Use keys found in the plastic bag.

IMPORTANT

Open drawers do not provide protection. SentrySafe fire files use the latest technology to protect your valuables. During a fire, the insulation is designed to release moisture to create a protective barrier. If you are storing valuables that are sensitive to moisture, such as stamps, money, watches, etc., please place them in a sealed, humidity resistant container to protect them from moisture damage.

Filling drawers

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT: Up to 30 lbs./drawer

The weight should be evenly distributed throughout the file. Exceeding the maximum recommended capacity may seriously damage your file's suspension.

Warnings

WARNING

Do not store delicate items directly in your file.

SentrySafe products which offer fire protection have a proprietary insulation that has a high moisture content. In addition the SentrySafe advanced files close airtight to offer water resistance, which may also cause moisture to accumulate inside your safe. The desiccant packet included in your file during shipment should be left in your safe. **DO NOT DISCARD IT.** It is intended to help absorb moisture which may accumulate inside your file. Please open your unit once every two weeks to avoid moisture accumulation.

If you choose to store delicate items such as jewelry with working parts, watches, stamps, or photos in your safe, we recommend putting them in an air-tight container, prior to placing them in the safe for storage.

NOTE: Sentry Group will not be responsible for any damage or loss of items placed in the unit due to moisture.

Anti-tip mechanism

This Water Resistant Fire File features an anti-tip mechanism designed to maintain weight distribution to prevent potential collapses and/or damage of file contents. When one drawer is opened, the safety device automatically locks the others so that they cannot open at the same time. You must fully close one drawer before opening another.

Protection specifications

UL-CLASSIFIED FIRE PROTECTION

Your SentrySafe product is classified by Underwriters Laboratories, an independent testing organization, to pass the following rigorous standards of fire protection:



1-HOUR UL FIRE ENDURANCE TEST

Subjected to temperatures up to 1700°F (927°C) for a duration of one hour, the interior of the unit will remain below 350°F (177°C) to protect documents.

UL EXPLOSION HAZARD TEST

Subjected to flash fire in a 2000°F (1093°C) furnace for 20 minutes, the unit will not explode or rupture.

ETL VERIFIED FIRE PROTECTION

ETL verified for 1 hour fire protection of CDs, DVDs, memory sticks and USB drives up to 1700°F (927°C)



ETL VERIFIED WATER PROTECTION

ETL verified water protection against sprinkler and water spray exposure

WARNING

No computer disks, audio-visual media or photo negatives.

This product is not intended to protect computer floppy or diskettes, cartridges and tapes, audio or video cassettes or photo negatives.

WARNING

Gun warning: This product is not intended for the secure storage of all materials. Items such as firearms, other weapons, combustible materials, or medication should **NOT** be stored in this unit.



Manuel du propriétaire du classeur résistant au feu et à l'eau



Service à la clientèle / 1-800-828-1438 / www.sentrysafe.com

Vous aurez besoin du numéro de référence de la serrure pour obtenir des clés de rechange. Les numéros ou les lettres de référence de la serrure sont gravés sur le barillet de la serrure. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HNE) au 1-800-828-1438, ou visitez notre site Web au www.sentrysafe.com pour demander des informations.

IMPORTANT

Si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés avec votre classeur résistant au feu, veuillez nous contacter. De nombreux problèmes peuvent être résolus rapidement sans avoir à retourner le produit.

ENREGISTREMENT

www.sentrysafe.com/customer-care/register_your_product

Raisons pour enregistrer le produit: En enregistrant votre produit SentrySafe, vous pourrez facilement récupérer vos combinaisons oubliées pour lesquelles vous devriez autrement fournir une lettre notariée et déboursier des frais.

Installation de votre classeur

METTRE LE CLASSEUR EN PLACE :

Les classeurs résistant au feu SentrySafe étant lourds, nous vous conseillons d'user de précautions supplémentaires en mettant votre classeur en place.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas la poignée du classeur pour le soulever ou le déplacer ; vous risqueriez d'endommager le système de verrouillage. Pour que la serrure fonctionne correctement, le classeur doit être de niveau latéralement et d'avant en arrière. Mettez des cales sous les coins du bas du classeur pour le mettre de niveau selon le nécessaire.

Ouverture du classeur

SERRURE

Utilisez les clés que vous trouverez dans le sac en plastique

IMPORTANT

Les tiroirs ouverts n'offrent aucune protection. Les classeurs ignifuges SentrySafe utilisent la toute dernière technologie pour protéger vos objets de valeur. Lors d'un incendie, l'isolation est conçue pour libérer de l'humidité pour ainsi créer une barrière protectrice. Si le classeur contient des objets de valeur sensibles à l'humidité tels des timbres, de l'argent ou des montres, veuillez les mettre dans un contenant étanche qui résiste à l'humidité pour les protéger contre les dommages causés par l'humidité.

Tiroirs classeurs

POIDS MAXIMUM RECOMMANDÉ : Maximum de 30 lb par tiroir

Le poids doit être distribué de manière homogène dans l'ensemble du classeur. Excéder la capacité maximum recommandée risque d'endommager fortement le mécanisme de suspension du classeur.

Avertissements

AVERTISSEMENT

Ne déposez PAS d'article délicat directement dans le classeur.

Les produits SentrySafe offrant une protection contre l'incendie sont pourvus d'un isolant exclusif à haute teneur en humidité. De plus, le classeur évolué SentrySafe se ferme hermétiquement afin de garantir la résistance à l'eau, ce qui évite l'accumulation d'humidité à l'intérieur du classeur. Un sachet de dessiccant se trouve également dans votre classeur pour le transport et il est préférable de le laisser dans ce dernier. **NE LE JETEZ PAS.** Il est conçu pour aider à absorber l'humidité pouvant s'accumuler dans votre classeur. N'oubliez pas d'ouvrir le classeur toutes les deux semaines pour éviter l'accumulation d'humidité.

Si vous décidez d'entreposer des articles délicats, comme des bijoux avec des pièces mobiles, des montres, des timbres ou des photographies dans ce coffre-fort, nous vous recommandons de les déposer d'abord dans un contenant hermétique avant de les placer dans le coffre-fort.

REMARQUE: Sentry Group ne pourra pas être tenu responsable de tout dommage subi par les articles placés dans le coffre à cause de l'humidité ni de la perte desdits articles.

Mécanisme antibasculement

Ce classeur ignifuge et hydrofuge est doté d'un mécanisme antibasculement conçu pour maintenir la répartition du poids afin d'éviter d'éventuels effondrements et/ou dommages au contenu du classeur. Lorsque l'un des tiroirs est ouvert, le dispositif de sécurité verrouille automatiquement les autres pour empêcher d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois. Pour pouvoir ouvrir un tiroir, tous les autres tiroirs doivent être complètement fermés.

Spécifications de protection

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE HOMOLOGUÉE PAR UL

Votre produit SentrySafe est homologué par Underwriters Laboratories, association indépendante d'essais, comme passant les normes rigoureuses suivantes de protection contre l'incendie:



ESSAI UL D'EFFETS D'INCENDIE PENDANT 1 HEURE

Soumis à des températures allant jusqu'à 927 °C (1700 °F) pendant une heure, l'intérieur du coffre-fort demeurera à une température de moins de 177 °C (350 °F) pour protéger les documents qu'il contient.

TEST UL DE DANGERS D'EXPLOSION

Soumis à un incendie spontané dans un four à 1093 °C pendant 20 minutes, le coffre-fort n'explosera pas et n'éclatera pas.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES VÉRIFIÉE ETL

Protection de 1 heure, vérifiée par l'ETL, des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et unités USB, contre les incendies générant une chaleur maximum de 1700 °F (927 °C).



PROTECTION CONTRE L'EAU VÉRIFIÉE PAR ETL

Protection contre l'eau, contre l'exposition aux arroseurs et aux jets d'eau confirmée par ETL

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS de disques informatiques, de médias audio-visuels ni de négatifs de photos dans le coffre.

Ce produit n'est pas conçu pour protéger les disques et disquettes informatiques, les cartouches, les cassettes audio ou vidéo ou les négatifs de photos.

AVERTISSEMENT

Avertissement concernant les armes à feu: Ce produit n'est pas conçu pour l'entreposage sécuritaire de tous les types de matériaux. N'entreposez PAS d'articles tels que des armes, à feu ou autres, des matériaux combustibles ou des médicaments dans ce coffre.



Manual del Propietario del Archivero a Prueba de Fuego y Resistente al Agua



Servicio a clientes / 1-800-828-1438 / www.sentrysafe.com

Un número de referencia es necesario para obtener llaves de repuesto. Los números de referencia y/o letras están grabadas en el cilindro de la cerradura. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente (de lunes a viernes de 8:00 am - 6:00 pm EST) al 1.800.828.1438 (E.U.A.) o visite nuestra página de internet en www.sentrysafe.com para solicitar información.

IMPORTANTE

Si experimenta cualquier problema o dificultad con su archivador a prueba de incendios, comuníquese con nosotros. Muchos asuntos pueden resolverse rápidamente sin necesidad de devolver el producto.

REGISTRACIÓN

www.sentrysafe.com/customer-care/register_your_product

Motivos de registrar: Al registrar su producto SentrySafe usted puede recuperar fácilmente códigos y combinaciones olvidadas, que de otra manera necesitarían una carta notariada y un pago.

Configuración de su archivador

PARA MOVER EL ARCHIVADOR EN POSICIÓN:

Los archivadores a prueba de incendios de SentrySafe pesan mucho y se recomienda cautela adicional al mover el archivador en posición.

ADVERTENCIA

No use el mango del archivador para levantar o mover la unidad, ya que esto podrá ocasionar daños al sistema de enganche. Para que la cerradura funcione correctamente, el archivador debe nivelarse de lado a lado y de delante hacia atrás. Coloque calces en las esquinas inferiores del archivador según sea necesario para nivelar la unidad.

Cómo abrir el archivador

CERRADURA DE LLAVE:

Utilice las llaves ubicadas en la bolsa de plástico.

IMPORTANTE

Los cajones abiertos no proporcionan una protección. Los Archiveros a Prueba de Fuego SentrySafe cuentan con la última tecnología para proteger sus objetos de valor. Durante un incendio, el aislante está diseñado para liberar humedad para crear una barrera protectora. Si va a guardar objetos de valor que son sensibles a la humedad, tales como estampillas, dinero, relojes, etc, por favor, colóquelos en un recipiente sellado resistente a la humedad para protegerlos de la humedad.

Remplissage des tiroirs

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: Hasta 30 lbs. (13.6 kg)/cajón

El peso debe distribuirse uniformemente en todo el archivador. Si excede la capacidad máxima recomendada, podrá dañar seriamente la suspensión de su archivador.

Advertencias

ADVERTENCIA

No guarde objetos delicados directamente en el archivero.

No guarde objetos delicados directamente en el archivero. Los productos SentrySafe que ofrecen protección contra incendios tienen un aislante exclusivo que tiene un alto contenido de humedad. Además de los archiveros SentrySafe cuentan con un sello hermético para ofrecer resistencia al agua, que también puede causar acumulación de humedad dentro de su caja fuerte. El paquete de desecante incluido en su archivero durante el envío se debe dejar en el archivero. **NO LO DESECHE.** Su objetivo es de ayudar a absorber la humedad que puede acumularse dentro de su archivero. Por favor, abra la unidad una vez cada dos semanas para evitar la acumulación de humedad. If you choose to store delicate items such as jewelry with working parts, watches, stamps, or photos in your safe, we recommend putting them in an air-tight container, prior to placing them in the safe for storage.

NOTA: Sentry Group no será responsable por daños o pérdida de artículos colocados dentro de la unidad debido a humedad.

Mecanismo Antivuelco

Este gavetero "Fire File" es resistente al agua y posee un mecanismo que impide inclinaciones, diseñado para preservar la distribución de la carga a fin de evitar un posible colapso o daños a los archivos contenidos. Cuando abra un cajón, el dispositivo de seguridad bloquea automáticamente los demás cajones para que no se puedan abrir al mismo tiempo. Deberá cerrar por completo un cajón antes de abrir otro.

Especificaciones de la Protección

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CLASIFICADA POR UL (E.U.A.)

Su producto de SentrySafe está clasificado por Underwriters Laboratories, una organización independiente de realización de pruebas, para pasar los siguientes rigurosos estándares de protección contra incendios:



PRUEBA DE 1 HORA DE RESISTENCIA A INCENDIOS DE UL

Cuando la unidad sea sometida a temperaturas de hasta 1700°F (927°C) para una duración de una hora, su interior permanecerá a menos de 350°F (177°C) para proteger documentos.

PRUEBA DE PELIGROS DE EXPLOSIÓN DE UL CUANDO

la unidad sea sometida a un fuego relámpago en un horno a 2000°F (1093°C) durante 20 minutos, ésta no explotará ni se romperá.

PROTECCIÓN CONTRA FUEGO

Verificada por el laboratorio ETL Protección contra incendios durante 1 hora comprobada por la empresa "ETL" para discos CD, DVD, tarjetas de memoria y unidades USB hasta los 1700°F (927°C).



RESISTENTE AL AGUA

[Verificado por el laboratorio Environmental Testing Laboratories, Inc. (ETL)]. Resistente al agua en casos de regaderas de emergencia y rociaduras de agua.

ADVERTENCIA

No guarde discos de computadora, medios audiovisuales o negativos fotográficos.

Este producto no está diseñado para proteger disquetes flexibles de computadora, cartuchos y cintas, casetes de audio o vídeo o negativas fotográficas.

ADVERTENCIA

Advertencia de armas de fuego: Este producto no está diseñado para el almacenamiento seguro de todos los materiales. Los artículos tales como armas de fuego, otras armas, materiales combustibles o medicamentos **NO** deben guardarse en esta unidad.